


COMPRiband

Vedação e Amortecimento



COMPRiband é um produto viscoelástico, para vedação e amortecimento, que reúne as qualidades da espuma de poliuretano impregnada com betume ou acrilato. Quando aplicado, as células do COMPRiband se fecham formando uma massa que, devido à força de expansão da espuma, exerce forte pressão sobre as paredes da junta vedando-a, acompanhando sua compressão e dilatação.

Propriedades e vantagens do COMPRiband

- Vedação perfeita a poeira, ar, água e vapor.
- Quanto maior a compressão maior a vedação.
- Recuperação permanente de até 98% da dimensão original.
- Estável entre temperaturas de -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$.
- Amortecimento de vibrações mecânicas de alta frequência.
- Alto índice de absorção acústica.
- Isolante térmico com bom nível de condutividade térmica.
- Maior confiabilidade na aplicação.
- Maior elasticidade, acompanhando o movimento da dilatação.
- Fácil de aplicar. Pronto para uso, em dimensões definidas.

**Compressão máxima = $7,8 \text{ KN} / \text{m}^2$ a 20°C ,
 Densidade $100 \text{ kg} / \text{m}^3$**



Onde empregar COMPRiband

Pontes, aeroportos, fundações, muros de arrimo, barragens, dutos, indústria naval, automobilística e eletrônica, colocação de caixilhos de janelas, vedação de lajes de coberturas, vedação de telhas, juntas de dilatação de concreto (placas, lajes, pré-moldados) etc.

JUNSEAL ESPUMAS ESPECIAIS LTDA.

Rua dos Diamantes, 131 - V. Prosperidade - CEP 09550-450 - S. Caetano do Sul - SP

Fone: (11) 4228-2824

www.junseal.com.br • vendas@junseal.com.br